




Das Allroundtalent SDKF eignet sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich Gebäudeinstallation und Leuchten. Der Trend geht in all diesen Anwendungsfällen in Richtung Stecktechnologie für alle Leiterarten (eindrätzig, mehrdrätzig und flexibel). Die Leiter sind komfortabel werkzeuglos steck- und lösbar.

The allround talent SDKF can be used for numerous applications in building installations and luminaires. There is a tendency towards push-in technology for all types of wires (solid, rigid stranded and flexible). Wires can easily be connected and detached without the use of tools.



**SDKF**  
Universelle Verbindungsklemme

**Alle Vorteile auf einen Blick**

- Klemmbereich: 0,2 mm<sup>2</sup> – 2,5 mm<sup>2</sup> für eindrätige, mehrdrätige und flexible Leiter
- Mehrere Drahtquerschnitte in einer Klemme vereinbar
- Hohe Abzugskräfte
- Eindrätige Leiter ohne Öffnen der Lösehebel einsteckbar
- Sichtfenster zur Kontrolle der Klemmstelle führt zu erhöhter Sicherheit bei der Montage
- Einfache Handhabung
- Messung der optimalen Abisolierlänge

**SDKF**  
Universal Wire Connector

**All advantages at a glance**




- Clamping range: 0.2 mm<sup>2</sup> – 2.5 mm<sup>2</sup> for solid, rigid stranded and flexible wires
- A number of wire cross sections can be combined in one terminal
- High pull-out forces
- Connection of solid wires without activating the release lever
- Viewing window for visual inspection of the clamping points means greater safety during installation
- Simple handling
- Gauge for ideal wire stripping length

Technische Daten		
Nennspannung	450 V	
Nennstrom	24 A	
Klemmbereich	0,2 mm <sup>2</sup> – 2,5 mm <sup>2</sup>	
Abisolierlänge	9 – 10 mm	
Max. Umgebungstemperatur	T85	
Prüföffnung	Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm)	
Material	Gehäuse	Polycarbonat
	Deckel	Polycarbonat
	Einsatz	Kupfer
	Feder	Edelstahl

IEC Ratings		
Nominal voltage	450 V	
Nominal current	24 A	
Clamping range	0.2 mm <sup>2</sup> – 2.5 mm <sup>2</sup>	
Wire stripping length	9 – 10 mm	
Max. ambient temperature	T85	
Test opening	Phase tester and test probe (max. Ø 2 mm)	
Material	Terminal housing	Polycarbonate
	Terminal cover	Polycarbonate
	Insert	Copper
	Spring	Stainless Steel

UL Ratings	
Nominal voltage	300 V
Clamping range	AWG 24 - 18
Max. ambient temperature	T105

Prüfzeichen | Approvals



Type	Anzahl der Anschlüsse No. of terminals	Farbe Colour	Art. Nummer Art. number	VPE / Stk. Packing / pcs.	Gewicht / Stk. Weight / pc. in g	Kart. Abmessungen L x B x H in mm Box dimensions L x W x H in mm
SDKF	2	weiß, anthrazit   white, anthracite	88167926	20 x 100	2,0	291 x 201 x 202
SDKF	3	weiß, anthrazit   white, anthracite	88167927	20 x 75	2,7	291 x 201 x 202
SDKF	5	weiß, anthrazit   white, anthracite	88167928	20 x 50	4,1	291 x 201 x 202
SDKF	2	trans., anthrazit   trans., anthracite	88168002	4000	2,0	383 x 288 x 160
SDKF	3	trans., anthrazit   trans., anthracite	88168003	3000	2,7	383 x 288 x 160
SDKF	5	trans., anthrazit   trans., anthracite	88168004	2000	4,1	383 x 288 x 160



Transparente Ausführung auf Anfrage  
Transparent version upon request

Typenschlüssel

SDKF Schraublose Dosenklemme flexibel

Code index

SDKF Screwless junction box connector flexible



SDKF  
Video auf YouTube  
Video on YouTube

BETTER CONNECTIONS

Wir liefern die perfekte Verbindungslösung für Ihre Anwendung im Bereich Leuchten, Haushaltsgeräte und Installation. Electro Terminal ist ein internationales Unternehmen mit mehr als 65 Vertriebspartnern auf allen Kontinenten. Ihren regionalen Ansprechpartner finden Sie am einfachsten unter [www.electroterminal.com](http://www.electroterminal.com)

*We provide the perfect connection solutions for your applications in the lighting, household appliance and installation sectors. Electro Terminal is an international company with more than 65 sales partners on all continents. The easiest way to find your regional contact is to check our website at [www.electroterminal.com](http://www.electroterminal.com)*

Contact

Electro Terminal GmbH & Co KG  
Archenweg 58 | 6020 Innsbruck | Austria  
T +43 512 3321 | F +43 512 3321-182  
[www.electroterminal.com](http://www.electroterminal.com)  
[office@electroterminal.com](mailto:office@electroterminal.com)



[electroterminal.com](http://electroterminal.com)

# SDKF

Universelle Verbindungsklemme  
*Universal Wire Connector*

- Klemmbereich: 0,2 – 2,5 mm<sup>2</sup> eindrätige, mehrdrätige und flexible Leiter  
*Clamping range: 0.2 – 2.5 mm<sup>2</sup> solid, rigid stranded and flexible wires*
- Platzsparende Anschlussklemme mit 2, 3 und 5 Anschlüssen  
*Space-saving connector with 2, 3 and 5 terminals*
- Anschluss von eindrätigen Leitern ohne Betätigen des Lösehebels  
*Connection of solid wires without operating the release lever*
- Zeitsparende, schraublose Technologie  
*Time-saving, screwless technology*



**ELECTRO**  
**TERMINAL**