








SLK 3 EX

 II 3G Ex ec IIB T4 Gc


Nennspannung	Technische Daten		IEC Ratings		UL Ratings	
	450 V		450 V		600 V	
Nennstrom	24 A		24 A		16 A	
Klemmbereich Installationsseite	2 × 0,5 – 2,5 mm ² eindrähtige Leiter		Clamping range installation end		2 × 0.5 – 2.5 mm ² solid wires	
	2 × 0,75 – 2,5 mm ² mehrdrähtige Leiter		2 × 0.75 – 2.5 mm ² rigid stranded wires		CU, AWG 20 – 14 (SOL)	
Klemmbereich Geräteseite	2 × 1,5 – 2,5 mm ² flexible Leiter		2 × 1.5 – 2.5 mm ² flexible wires		detachment of wire with push-button	
	Leiter lösbar mit Drücker		1 × 0,5 – 1,5 mm ² solid wires		CU, AWG 20 – 14 (SOL)	
	1 × 0,5 – 1,5 mm ² eindrähtige Leiter		Clamping range at device end		1 × 0.5 – 2.5 mm ² solid wires	
	1 × 0,5 – 2,5 mm ² eindrähtige Leiter		1 × 0.5 – 2.5 mm ² solid wires		CU, AWG 20 – 14 (SOL)	
	Leiter lösbar mit Lösestift		wire can be detached with release pin art. no. 88706806		CU, AWG 20 – 18 (SOL)	
	Art. Nr. 88706806		1 × 0,75 – 1,5 mm ² mehrdrähtige Leiter			
Abisolierlänge	0,5 – 1 mm ² 8 – 9 mm		Wire stripping length		0.5 – 1 mm ² 8 – 9 mm	
	1,5 – 2,5 mm ² 9 – 10 mm		1.5 – 2.5 mm ² 9 – 10 mm			
Umgebungstemperatur	T _{amb} -20°C...+40°C		Ambient temperature		T _{amb} -20°C...+40°C	
Material	Isolierteil PC weiß		Material Terminal housing		PC white	
	Kontaktteile Kupfer verzinkt/ Stahl verzinkt		Contact parts		Tinned copper/Tinned steel	
Erdfungen	E-PIEC Bronze		Earth-tags		E-PIEC Bronze	
	E-SCHR Stahl verzinkt				E-SCHR Tinned steel	
	E-ST Kupfer chromatiert				E-ST Galvanized copper	
	E-STM Edelstahl				E-STM Stainless steel	



Zubehör: Seite 56 - 59 | Accessories: Page 56 - 59

Weitere technische Daten ab Seite 99 | Further technical data from page 99 onwards

Prüfzeichen | Approvals



Typenschlüssel

SLK 3	Schraublose Klemmleiste
E ..	Zusatzbezeichnung für Erdvariante
OF	Ausführung ohne Befestigungsfuß
PC	Polycarbonat
EX	Explosionsschutztype

Code index

SLK 3	Screwless connector
E ..	Additional code for earth-tag
OF	Variation without fixing pin
PC	Polycarbonate
EX	Explosion proof type